

Prüfgegenstand : Rad-/Reifenkombinationen  
Typ : Radtyp 11858 5A  
Hersteller : Zender GmbH, 56218 Mülheim, Kärlich

Anhang W-7

#### 4. Verwendungsbereich, Auflagen und Hinweise

##### Technische Daten, Zusammenfassung und Ergänzung:

##### Raddaten:

Radtyp/Ausführung	: 11858 5A
Radgröße nach Norm	: 8½Jx18 H2
Einpreßtiefe in mm	: 35 (positiv)
zulässige Radlast in kg	: 620
zulässiger Abrollumfang in mm	: 1965
Lochkreisdurchmesser Rad in mm	: 100
Lochkreisdurchmesser Fz in mm	: 98
Lochzahl	: 5
Mittenlochdurchmesser in mm	: 64,0
Zentrierart	: Mittenzentrierung durch Zentrierung
Zentreiring, Kennz.	: Nr. 20004587, Kennz. Ø64--Ø58,1

##### Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Personenkraftwagen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Schlüssel-Nr.	: Fiat (I)	/ 4136
Radbefestigungsteile	: vom Radhersteller mitzuliefernde Kegelbundschrauben mit separatem Kegelsitz zum Ausgleich des Versatzes zwischen Radflansch und Rad, Kegelwinkel 60°; Gewinde M 12 x 1,25; Schaftlänge 33 mm	
Anzugsmoment in Nm	: 105	
Spurverbreiterung in mm	: bis zu 20	